

驅動裝置 PPH25RR★★★

輸出 25KW



配備無線遙控器，可自由移動。利用遙控器可操作所有功能



通過選擇過開關選擇所需壓力等級



工具拆卸的

無需工具即可拆卸的塑料安全罩

- 適用於牆鋸、繩鋸、鑽孔機
- 具有四種設定方式，可獲得理想的切割速度
- 利用電位計，可操作成全自動收線
- 採用快拆型塑料安全罩，使用方便



技術數據

電機	
輸出	25 kW

液壓	
壓力等級	4
2 個進給回路	徑向活塞泵
主回路	三重齒輪泵

輸出	
1 級	230 bar 小時，45 l/分鐘
2 級	200 bar 小時，50 l/分鐘
3 級	170 bar 小時，60 l/分鐘
4 級	140 bar 小時，70 l/分鐘

電氣元件	
電壓	380V / 400V
頻率	50Hz
電流消耗 (400V)	42A
2 個二次連接、旋轉方向開關	

尺寸	
長度	760 mm
寬度	550 mm
高度	1,140 mm
重量	170 kg

系統與附件

PPH25RR***驅動裝置		
10983900	PPH25RRP 驅動裝置/380 - 420V/50Hz/頻率 434MHz	
976206	軟管，5 根 8m FD	
975672	軟管，2 根 8m FF (進給)	

電壓變化情況		
10983900	PPH25RRP 驅動裝置/380 - 420V/50Hz/頻率 434 MHz	
10984544	PPH25RRP 驅動裝置/380 - 420V/50Hz/頻率 458 MHz	
10984545	PPH25RRP 驅動裝置/380 - 420V/50Hz/頻率 419 MHz	

附件		
973074	電氣插頭 CEE 63/5 pol.	