

驅動裝置 PPH 25★★( 面板操控 )  
輸出 25kW



控制結構的布置符合人體工程學要求。



採用高品質電器元件，確保安全。



主回路、進給回路用壓力表

- 適用於牆鋸、繩鋸、鑽孔機。
- 具有兩種設定方式，可獲得理想的切割速度。
- 只需幾個動作即可在設備上進行簡單直接的操作。
- 採用快拆型塑料安全罩，使用方便。



## 技術数据

電機	
電源	25 kW

## 液壓

壓力等級	2
2 個進給回路	齒輪泵
主回路	二重齒輪泵

## 電源

1 級	230 bar 小時，45 l/分鐘
2 級	200 bar 小時，50 l/分鐘

## 電器

電壓	400V /460V
頻率	50Hz / 60Hz
電流消耗（400V）	42A
向前/向後開關	

## 尺寸

長度	720 mm
寬度	475 mm
高度	988 mm
重量	145kg

## 系統與附件

PPH25***驅動裝置	
10984200	PPH25S 驅動裝置/380 - 420V / 50Hz
976206	軟管，5 根 8m FD
975672	軟管，2 根 8m FF（進給）

## 電壓變化情況

10984200	PPH25S 驅動裝置/380 - 420V / 50Hz
10984800	PPH25S 驅動裝置/440 - 480V / 60Hz

## 附件

973074	電器插頭 CEE 63/5 pol
999578	繩鋸用接通/切開閥門

